



Essolube XT 3 15W-40

Commercial Vehicle Lube, Chile

Aceite mineral para motores Diesel

Descripción del producto

Essolube XT 3 15W-40 es un lubricante multigrado mineral premium, formulado para brindar una protección confiable en motores diésel de servicio pesado que operan en condiciones exigentes de temperatura, carga y ambiente. Su diseño cumple con los exigentes requisitos de la especificación API CH-4, orientada a motores diésel de cuatro tiempos con mayor demanda de resistencia al hollín, oxidación y desgaste mecánico, incluyendo aquellos con turbocargadores, intercooler, y sistemas de inyección electrónica.

El grado de viscosidad SAE 15W-40 ofrece un excelente equilibrio entre fluidez en frío y resistencia en caliente. A bajas temperaturas permite una rápida circulación del aceite durante el arranque, reduciendo el desgaste inicial; y a altas temperaturas mantiene una película lubricante estable, incluso en condiciones prolongadas de operación severa. Este comportamiento lo hace especialmente adecuado para aplicaciones mixtas carretera/fuera de carretera, vehículos de alto kilometraje, y ambientes de trabajo con alta carga térmica.

Su formulación incorpora aditivos detergentes y dispersantes de alta eficacia, que previenen la acumulación de lodos, barnices y depósitos en zonas críticas del motor. Además, su excelente estabilidad al corte asegura que el aceite mantenga su grado de viscosidad incluso en condiciones de trabajo extremo, conservando una presión de aceite estable a lo largo del intervalo de uso.

Propiedades y beneficios

- Protección comprobada contra desgaste, hollín y oxidación térmica.
- Control efectivo de depósitos en pistones y anillos.
- Estabilidad de viscosidad en condiciones severas de operación.
- Lubricación confiable en arranques en frío y operación continua.
- Compatible con motores diésel modernos y convencionales.

Aplicaciones

- Motores diésel de servicio pesado (camiones, buses, maquinaria agrícola y de construcción).
- Equipos con inyección directa, turboalimentados y con intercooler.
- Operaciones severas en carretera, minería, construcción o transporte urbano.
- Compatible con especificaciones anteriores: API CE, CD.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API CH-4

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	111
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.3
Densidad a 15° C g/ml, ASTM D4052	0.88
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	130
Viscosidad CCS@-20°C (cP), ASTM D5293	6706
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	236
TBN (mg KOH/k), ASTM D2896	8.4
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-33

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

04-2025

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTOENERGY

© Copyright 2003- 2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved