



Essolube XT 4 15W-40

Commercial Vehicle Lube, Chile

Aceite mineral para motores Diesel

Descripción del producto

Essolube XT 4 15W-40 es un lubricante mineral de tecnología avanzada, desarrollado para motores diésel de cuatro tiempos de servicio pesado, incluidos aquellos con turbocargadores, intercoolers y sistemas de inyección electrónica, que operan en condiciones severas. Cumple con los exigentes estándares de la categoría API CI-4, ofreciendo una mejora significativa en el control de la oxidación, formación de hollín y desgaste, frente a especificaciones anteriores como API CH-4 o CF-4.

El grado de viscosidad SAE 15W-40 garantiza una excelente protección en una amplia gama de temperaturas. Su baja viscosidad en frío facilita el arranque y la lubricación rápida en climas moderados a fríos, mientras que su viscosidad estable a alta temperatura asegura la formación de una película lubricante resistente que protege componentes críticos del motor durante operaciones intensas. Además, su alta resistencia al corte permite mantener la presión de aceite adecuada en motores de trabajo continuo, incluso bajo cargas extremas.

Formulado con un balance optimizado de detergentes, dispersantes, inhibidores de oxidación y aditivos antidesgaste, este producto proporciona una limpieza superior del motor, previene la formación de depósitos y lodos, y extiende la vida útil de componentes como ejes de levas, descansos y anillos. Está diseñado para motores que requieren mayor protección contra el hollín en el aceite, frecuente en motores diésel modernos con sistemas EGR.

Essolube XT 4 15W-40 es ideal para flotas mixtas, operaciones en carretera y fuera de carretera, maquinaria pesada, transporte urbano e industrial, donde se requiera confiabilidad operativa y cumplimiento de normas técnicas exigentes.

Propiedades y beneficios

- Protección demostrada contra el desgaste por hollín.
- Control térmico confiable frente a la oxidación.
- Excelente estabilidad de viscosidad y resistencia al corte.
- Mantiene limpieza del motor y previene formación de depósitos.
- Compatibilidad con motores antiguos y modernos en flotas mixtas.

Aplicaciones

- Motores diésel de servicio pesado modernos y anteriores.
- Vehículos con sistemas EGR, turbocargadores e inyección electrónica.
- Maquinaria de construcción, agrícola y transporte de carga.
- Compatible con motores que requieren API CH-4, CG-4, CF-4.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API CI-4

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 15W-40

Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	111
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	14.3
Densidad a 15.6° C g/ml, ASTM D4052	0.88
Índice de Viscosidad, ASTM D2270	130
Viscosidad CCS@-20°C (cP), ASTM D5293	6706
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	236
TBN (mg KOH/g), ASTM D2896	8.4
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-36

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de Seguridad del Material (SDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

04-2025

COPEC S.A.

Isidora Goyenechea 2915, Las Condes, Santiago Chile

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

ExxonMobil

Exxon

Mobil

Esso

XTO
ENERGY

© Copyright 2003- 2025 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved